



master chemical europe LTD.

Официальный дистрибьютор
компании Master Chemical в России
ООО «МастерПромОйл», г.Екатеринбург
(343) 382-47-90, info@masterpromoil.ru

TRIM® OG 210

Масло для обработки сталей и твердых сплавов

ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ

TRIM® OG210 – очень высококачественная масляная смазочно-охлаждающая жидкость, содержащая присадки высокого давления, разработанная для шлифования всех материалов. Основу продукта составляет высокоочищенное базовое масло, подвергнутое гидрокрекингу, которое обеспечивает очень низкий уровень масляного тумана и высокую температуру вспышки. TRIM® OG210 отлично поддерживает чистоту шлифовального круга, в то же время значительно снижая коэффициент трения и охлаждая обрабатываемую деталь.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает очень низкий уровень масляного тумана и высокую температуру вспышки.
- Отлично поддерживает чистоту шлифовального круга.
- Отличная смазывающая способность и присадки высокого давления обеспечивают длительный срок службы шлифовального круга и хорошее качество обрабатываемой поверхности.
- Отлично отводит тепло.
- Отличная стойкость к окислению.
- Не содержит хлора.
- Хорошо фильтруется.
- Низкий уровень пенообразования.
- Не реагирует с кобальтом.
- Не оказывает воздействия на элементы оборудования, в том числе уплотнительные.
- Светлый цвет и слабый запах.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- TRIM® OG210 поставляется готовым к применению.
- TRIM® OG210 поставляется в бочках 204 л или контейнерах 1000 л.
- За дополнительной информацией по применению, пожалуйста, обращайтесь к Вашему официальному дистрибьютору Master Chemical, Региональному менеджеру или посетите наш сайт в Интернет: www.masterchemical.com.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ТИПИЧНЫЕ)

Внешний вид.....жидкость
Цвет.....бледно-жёлтый
Запах.....мягкий
Вязкость (при 40°C).....10.0 сСт

Температура вспышки.....202°C
Температура замерзания.....<0°C
Плотность.....0.867
Класс медной коррозии.....1b



master chemical europe LTD.